Ensemble EN469

référence : EPI-90.216.001

Description :
EN 469:2006 Xf2 Xr2 Y2 Z2 Niveau 2
Veste de pompier
Tissus et couches :
Extérieur : 75% Nomex® - 23% Kevlar®- 2% Antistatique
Barrière anti-humidité : Tissu FR avec membrane enduite de PU hautement respirante
Barrière thermique : Feutre d'aramide matelassé à une doublure intérieure en Aramide/Viscose FR 50/50
Certifié par des organismes accrédités et notifiés selon :
EN 469 Niveau 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2)
EN 471 Classe 1
Fil à coudre : %100 Aramide
Velcros : Retardateur de flamme
Fermeture éclair : Système d'ouverture rapide panique à sens unique
Bandes réfléchissantes : EN 469, EN 11612, EN 14116, support aramide 5 cm
jaune-gris-jaune
Couleur : Bleu foncé
Tailles : Selon la norme EN ISO 13688:2013 S, M, L, XL, XXL
design standard :
- Deux poches couvertes de chaque côté avec une poche poitrine gauche pour la radio.
et un support de microphone
- Fixation velcro et fermeture éclair de sécurité sur le devant de la veste.
- Système de fixation rapide anti-panique à ouverture unidirectionnelle sur le devant de la veste
- Poignets en tricot aramide sur chaque manche. Velcro ignifugé et
anneau de pouce imperméable
- Col large avec système de fermeture du col par Velcros FR
- Pièces sous les manches pour augmenter la capacité de mouvement
- Fil à coudre en aramide de haute qualité.
- Entièrement scellé avec le type de couture
- Dos en aramide ignifugé 50 mm jaune-gris-jaune selon la norme EN

Fire suit EN469

Code : EPI-90.216.001

Specification :
EN 469:2006 Xf2 Xr2 Y2 Z2 Level 2
Fire Fighter Jackets
Fabrics and layers :
Outershell : 75% Nomex® - 23% Kevlar®- 2% Antistatic
Moisture Barrier: FR fabric with high breathable PU coated membrane
Heat Barrier: Aramid felt quilted to Aramid/Viscose FR 50/50 inner liner
Certified in accredited and notified bodies according to:
EN 469 Level 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2)
EN 471 Class 1
Sewing Thread: %100 Aramid
Velcros: Flame Retardant
Zipper: One way open panic quick release system
Reflective Tapes: EN 469, EN 11612, EN 14116, aramid backing 5 cm yellow-grey-yellow
Color: Dark Blue
Sizes: According to EN ISO 13688:2013 S, M, L, XL, XXL
Standard design :
- Two covered pockets on each side with left chest pocket for radio and a microphone bracket
- Velcro fixing and safety zipper on front of jacket
- One way open panic quick release system on front of jacket
- Aramid knitting cuff on each sleeves. Flame retardant velcro and waterproof thumb ring design
- Wide throat collar with collar closure system by FR Velcros
- Pieces under sleeves to increase movement capability
- High quality aramid sewing thread.
- Fully sealed with seam sealing type
- Aramid backing fire retardant 50 mm yellow-grey-yellow according to EN standard

Cagoule SS2

Modèle : EPI-80.0105.029

Descriptif:
Cagoule de protection anti-feu idéal pour les interventions de sapeurs-pompiers, fabriquée en double couche pour une meilleure protection thermique.
Equipée d'une ouverture au niveau des yeux de type hublot et d'une protection du cou.
EPI de catégorie III

Composition:
Tissu ignifugé 200g élastique.

Conformités :
EN 13911: 2004 et EN 13688: 2013.
Réf: EPI-80.0105.029

Fire Hood SS2

Model : EPI-80.0105.029

Specifications :
Fire protection hood ideal for firefighters' interventions, made in double layer for better thermal protection.
Equipped with a porthole-type eye opening and neck protection.
Category III PPE

Composition:
200g elastic flame retardant fabric.

Certifications:
EN 13911: 2004 and EN 13688: 2013.

Rangers sapeurs pompiers Fiamma

Modèle : EPI-80.0403.008

Caractéristiques :
- Double lacets et fermeture éclair pour enlèvement rapide
- Semelle interne forme anatomique amovible
- Bout en acier de protection
- Fousbet interne en Thinsulate
- Semelle extérieure anti-dérapante en caoutchouc, parfaite pour terrains accidentés
- Bonne isolation contre le froid
- Résistance chaleur, huile, hydrocarbures
- Protection malléole grâce au renforcement et au rembourrage
- Spunterba (renforcement sur l'orteil)
- Doublure Windtex en tissu hypoallergenique, respirant, déperlant.
- Les bottes sont également conçues en version SP (Sans métal sur l'orteil) et PLUS avec une hauteur de 4cm.
- Hauteur de la tige (t.43): "FIAMMA" et "FIAMMA SP" 22.5cm; "
- Épaisseur 2.0/2.2mm, avec traitement hydrofuge.
- Isolement anti-performant grâce à plusieurs couches de tissus Matrix (Kevlar).

Poids (t.46): 2.08kg

code douane:6201121090

Fiamma boots

Model : EPI-80.0403.008

Specifications :
- Double laces and zipper for quick removal
- Removable anatomically shaped insole
- Protective steel toe cap
- Internal Thinsulate whip
- Non-slip rubber outsole, perfect for uneven terrain.
- Good insulation against the cold
- Resistance to heat, oil, hydrocarbons
- Malleolus protection thanks to reinforcement and padding
- Spunterba (toe reinforcement)
- Windtex lining in hypoallergenic, breathable, water-repellent fabric.
- The boots are also designed in SP version (metal-free on the toe) and PLUS with a height of 4cm.
- Height of the upper (t.43): "FIAMMA" and "FIAMMA SP" 22.5cm.
- Thickness 2.0/2.2mm, with water repellent treatment.
- Anti-performing insulation thanks to several layers of Matrix fabric (Kevlar).

Weight (t.46): 2.08kg

customs code:6201121090

Gants 5 doigts FEUMAX

Modèle : EPI-48.020.001

Description :

Gants de lutte contre l'incendie à trois couches à cinq doigts conçus pour les opérations de combat ainsi que les opérations de sauvetage
le dessus est en cuir pleine fleur - imperméable, de couleur crème
l'espace central a été en outre renforcé par une couche de cuir de vachette
doublure en fibres de kevlar -HakaniTHN 210/2
membrane – Sympatex
manchette - cuir - croûte de cuir grise
le brassard est équipé d'un mousqueton
une bande réfléchissante jaune et un velcro ignifuge blanc sont placés sur le brassard
les gants ont un très haut degré de durabilité technique
disponible dans les tailles 8 à 12
EN 659
EN 420

Gants 5 doigts FEUMAX

Modèle : EPI-48.020.001

Description :
Three-layer, five-finger firefighting gloves designed for combat operations as well as rescue
upper is full-grain leather - waterproof, cream-coloured
the central space has been additionally reinforced with a layer of cowhide
kevlar fiber lining -HakaniTHN 210/2
membrane – Sympatex
cuff - leather - gray split leather
the armband is equipped with a carabiner
a yellow reflective tape and a white flame retardant velcro are placed on the armband
the gloves have a very high degree of technical durability
available in sizes 8 to 12
EN 659
EN 420

CASQUE V NEO

Modèle : EPI-90.443.050N

Description :
Casque d'incendie V NEO, casque de type B.
Equipement de protection individuelle de catégorie 3.
Coque légère et durable moulée par injection, disponible dans toutes les couleurs.
Écran facial - visière de classe optique 1, rétractable à l'intérieur du casque, pouvant être fournie avec un revêtement anti-rayures et/ou antibuée, filtrée or pour protéger des rayons infrarouges ou transparente (en option). Visière profilée ou non profilée au choix, adaptée aux personnes portant des lunettes correctrices ; la forme de la visière permet de l'utiliser avec un masque respiratoire.
Intérieur du casque confortable et doux, avec en option une doublure en tissu aramide pour assurer le confort. Les lunettes peuvent être abaissées et relevées à l'aide de leviers situés de part et d'autre du casque, sans avoir à retirer les gants.

Le casque V NEO est facile d'utilisation. La coque offre une protection contre les impacts et la pénétration ainsi qu'une protection contre l'écrasement latéral. Protection complète à basse (-40°C) et

Conforme au règlement UE 2016/425.
Conforme aux normes suivantes :
EN 443:2008 Casques lutte contre les incendies dans les bâtiments et autres structures.
EN 16471:2014 Casques pour la lutte contre les incendies de forêt.
EN 16473:2014 Casques pour le sauvetage technique.
EN 50365:2002 Casques isolants électriques pour utilisation sur des installations basse tension.
EN 166:2001 Protection individuelle de l'œil.
EN 170:2005 / EN 171:2002 Protection individuelle de l'œil, filtres ultraviolets, exigence relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée.
EN 172:2002 Protection individuelle de l'œil, filtres anti-éblouissement pour usage industriel.

NEO V Helmet

Model : EPI-90.443.050N

Description :
Casque d'incendie V NEO, casque de type B.
V NEO fire helmet, type B helmet.
Category 3 personal protective equipment.
Lightweight and durable injection molded shell, available in all colors.
Face shield - optical class 1 visor, retractable inside the helmet, can be supplied with anti-scratch and/or anti-fog coating, gold filtered to protect against infrared rays or transparent (optional). Choice of contoured or non-contoured visor, suitable for people wearing corrective eyewear; the shape of the visor allows it to be used with a respiratory mask.
Soft, comfortable helmet interior with optional aramid fabric lining for comfort. Goggles can be lowered and raised with levers on either side of the helmet without removing gloves

The V NEO helmet is easy to use. The shell offers impact and penetration protection as well as lateral crush protection. Full protection at low (-40°C) and high temperatures.

Complies with EU regulation 2016/425.
Complies with the following standards:
EN 443:2008 Helmets for fighting fires in buildings and other structures.
EN 16471:2014 Helmets for fighting forest fires.
EN 16473:2014 Helmets for technical rescue.
EN 50365:2002 Electrical insulating helmets for use on low voltage installations.
EN 166:2001 Personal eye protection.
EN 170:2005 / EN 171:2002 Personal eye protection, ultraviolet filters, transmittance requirements and recommended use.
EN 172:2002 Personal eye protection, anti-glare filters for industrial use.